

Коммерческое предложение от 04.07.2026

Витрина холодильная Refettorio Case RC41AS

Цена с НДС: 828 696 руб.

Артикул: **557676**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Линия раздачи	Case
Тип	витрина холодильная
Подключение, В	220 / 380
Мощность, кВт	0.46
Ширина, мм	805
Глубина, мм	700
Высота, мм	1670
Вес (без упаковки), кг	155
Вес (с упаковкой), кг	257

Витрина холодильная [Refettorio Case RC41AS](#) предназначена для использования в составе линии раздачи Case для демонстрации и предпродажного хранения салатов, напитков, кондитерских изделий и прочих блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Углы столешницы проварены, крепежные элементы скрыты, модули столешниц стыкуются без зазоров. Количество полок - 3. Материал столешницы - кварцевый агломерат, материал фасада - ламинированный МДФ, вставки выполнены из натурального дерева.

Технические характеристики:

- Глубина с направляющей для подносов: 1010 мм
- Толщина столешницы: 20 мм
- Габариты в упаковке: 935x890x2160 мм
- Охлаждаемая столешница и внутренний охлаждаемый объем
- Встроенное холодообеспечение
- Микропроцессорный блок управления
- Компрессор производства Tecumseh (Франция)
- Четырёхъярусное полочное размещение продуктов, включая дно полезного объема
- Раздвижные створки витрины для доступа к продуктам со стороны рабочего персонала
- Открытый доступ к продуктам со стороны потребителя с помощью опрокидывающихся крышек (дверки раздачи продукта)
- Ниша со стороны рабочего персонала, которую можно использовать для хранения кухонной утвари
- Розетка с защитной крышкой со стороны рабочего персонала

- Расширительное устройство - ТРВ с внутренним уравниванием (Данфос) - обеспечивает более быстрый выход на температурный режим, уменьшает вымораживание влаги из продукта за счет равномерного распределения фреона в испарителе, позволяет увеличить интервал между оттайками, ускоряет процесс оттайки, защищает компрессор от гидроудара
 - Рессивер 1,2 л - обеспечивает правильную работу ТРВ
 - Прессостат защиты от низкого давления (Данфос) - гарантирует защиту компрессора и холодильного контура от попадания влаги и сгорания при разгерметизации и засоре
 - Воздухоохладитель с увеличенной теплообменной поверхностью - снижает усушку продукта за счет максимально приближенной температуры кипения фреона к температуре воздуха в витрине
 - Конденсатор с увеличенной площадью - гарантирует работоспособность в тяжелых климатических условиях
 - Вентиляторы воздухоохладителя и конденсатора на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток (Германия) для большей надежности
 - 2 клапана шредера на низком и высоком давлении - сервисные функции для быстрой диагностики и ремонта
 - Запорный ручной шаровой вентиль на жидкостной линии - сервисная функция для замены компонентов без потери фреона
 - Электрический соленоидный вентиль (Данфос) - защищает компрессор от гидроудара при запуске, ускоряет процесс оттаивания
 - Фильтр осушитель увеличенного объема (33 грамма) - гарантирует отсутствие влаги, увеличивает ресурс
 - Компоненты агрегата собраны с использованием припоя с содержанием серебра 15% - гарантирует герметичность и пластичность шва при перепадах температур и вибрации
 - Контроллер Данфос - обеспечивает простоту настройки и обслуживания
 - Частотный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора и воздухоохладителя - увеличивает срок службы вентиляторов, позволяет настроить работу агрегата для различных условий внешней среды и под различный продукт
 - Защитное закаленное стекло
- Неохлаждаемый объем
 - Полочное размещение продуктов в 3 яруса
- Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала с помощью раздвижных створок витрины
- Отсутствие доступа к продуктам со стороны потребителя
 - Ниша со стороны рабочего персонала для хранения кухонного инвентаря
- Регулируемые опоры
 - Уникальная система крепления кронштейнов и запатентованная система крепления фасадов
 - Светодиодная подсветка в нише фасадной части и подсветка внутреннего объема
- Возможность смены фасада

Опционально доступно к заказу:

- Внутренняя полка в нише модуля
- Створчатые дверки для ниши модуля
- Столешница из нержавеющей стали толщиной 12 мм
- Направляющая из натурального дерева с проставками из металла
- Комплект колес
- Фасад любого цвета по RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.