

## Коммерческое предложение от 14.05.2026

### Витрина холодильная Refettorio Case RC42AS

**Цена с НДС: 953 617.50 руб.**

Артикул: **518816**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Линия раздачи	Case
Тип	витрина холодильная
Подключение, В	от 220 до 380
Мощность, кВт	0.56
Ширина, мм	1105
Глубина, мм	700
Высота, мм	1670
Вес (без упаковки), кг	195
Вес (с упаковкой), кг	323

Витрина холодильная [Refettorio Case RC42AS](#) предназначена для использования в составе линии раздачи Case для демонстрации и предпродажного хранения салатов, напитков, кондитерских изделий и прочих блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Углы столешницы проварены, крепежные элементы скрыты, модули столешниц стыкуются без зазоров. Количество полок - 3. Материал столешницы - кварцевый агломерат, материал фасада - ламинированный МДФ, вставки выполнены из натурального дерева.

#### Технические характеристики:

- Глубина с направляющей для подносов: 1010 мм
- Охлаждаемая столешница и внутренний охлаждаемый объем
- Встроенное холодообеспечение
- Микропроцессорный блок управления
- Компрессор производства Tecumseh (Франция)
- Четырёхъярусное полочное размещение продуктов, включая дно полезного объема
- Раздвижные створки витрины для доступа к продуктам со стороны рабочего персонала
- Открытый доступ к продуктам со стороны потребителя с помощью опрокидывающихся крышек (дверки раздачи продукта)
- Ниша со стороны рабочего персонала, которую можно использовать для хранения кухонной утвари
- Розетка с защитной крышкой со стороны рабочего персонала
- Расширительное устройство - ТРВ с внутренним уравниванием (Данфос) - обеспечивает более быстрый выход на температурный режим, уменьшает вымораживание влаги из продукта за счет равномерного распределения

фреона в испарителе, позволяет увеличить интервал между оттайками, ускоряет процесс оттайки, защищает компрессор от гидроудара

- Рессивер 1,2 л - обеспечивает правильную работу ТРВ
  - Прессостат защиты от низкого давления (Данфос) - гарантирует защиту компрессора и холодильного контура от попадания влаги и сгорания при разгерметизации и засоре
  - Воздухоохладитель с увеличенной теплообменной поверхностью - снижает усушку продукта за счет максимально приближенной температуры кипения фреона к температуре воздуха в витрине
  - Конденсатор с увеличенной площадью - гарантирует работоспособность в тяжелых климатических условиях
  - Вентиляторы воздухоохладителя и конденсатора на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток (Германия) для большей надежности
  - 2 клапана шредера на низком и высоком давлении - сервисные функции для быстрой диагностики и ремонта
  - Запорный ручной шаровой вентиль на жидкостной линии - сервисная функция для замены компонентов без потери фреона
  - Электрический соленоидный вентиль (Данфос) - защищает компрессор от гидроудара при запуске, ускоряет процесс оттаивания
  - Фильтр осушитель увеличенного объема (33 грамма) - гарантирует отсутствие влаги, увеличивает ресурс
  - Компоненты агрегата собраны с использованием припоя с содержанием серебра 15% - гарантирует герметичность и пластичность шва при перепадах температур и вибрации
  - Контроллер Данфос - обеспечивает простоту настройки и обслуживания
  - Частотный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора и воздухоохладителя - увеличивает срок службы вентиляторов, позволяет настроить работу агрегата для различных условий внешней среды и под различный продукт
  - Защитное закаленное стекло
- 
- Неохлаждаемый объем
  - Полочное размещение продуктов в 3 яруса
- 
- Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала с помощью раздвижных створок витрины
- 
- Отсутствие доступа к продуктам со стороны потребителя
  - Ниша со стороны рабочего персонала для хранения кухонного инвентаря
- 
- Регулируемые опоры
  - Уникальная система крепления кронштейнов и запатентованная система крепления фасадов
  - Светодиодная подсветка в нише фасадной части и подсветка внутреннего объема
- 
- Возможность смены фасада

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Внутренняя полка в нише модуля
- Створчатые дверки для ниши модуля
- Столешница из нержавеющей стали толщиной 12 мм
- Направляющая из натурального дерева с проставками из металла
- Комплект колес
- Фасад любого цвета по RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.