COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Витрина холодильная Refettorio Case RC42AS



Цена с НДС: 953 617.50 руб.

Артикул: **518816**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Линия раздачи	Case
Тип	витрина холодильная
Подключение, В	220 / 380
Мощность, кВт	0.56
Ширина, мм	1105
Глубина, мм	700
Высота, мм	1670
Вес (без упаковки), кг	195
Вес (с упаковкой), кг	323

Витрина холодильная Refettorio Case RC42AS предназначается для использования в составе линии раздачи Case для демонстрации и предпродажного хранения салатов, напитков, кондитерских изделий и прочих блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Углы столешницы проварены, крепежные элементы скрыты, модули столешниц стыкуются без зазоров. Количество полок - 3. Материал столешницы - кварцевый агломерат, материал фасада - ламинированный МДФ, вставки выполнены из натурального дерева.

Технические характеристики:

- Глубина с направляющей для подносов: 1010 мм
- Охлаждаемая столешница и внутренний охлаждаемый объем
- Встроенное холодообеспечение
- Микропроцессорный блок управления
- Компрессор производства Tecumseh (Франция)
- Четырёхъярусное полочное размещение продуктов, включая дно полезного объема
- Раздвижные створки витрины для доступа к продуктам со стороны рабочего персонала
- Открытый доступ к продуктам со стороны потребителя с помощью опрокидывающихся крышек (дверки раздачи продукта)
- Ниша со стороны рабочего персонала, которую можно использовать для хранения кухонной утвари
- Розетка с защитной крышкой со стороны рабочего персонала
- Расширительное устройство - ТРВ с внутренним уравниванием (Данфос) - обеспечивает более быстрый выход на температурный режим, уменьшает вымораживание влаги из продукта за счет равномерного распределения

фреона в испарителе, позволяет увеличить интервал между оттайками, ускоряет процесс оттайки, защищает копрессор от гидроудара
- Рессивер 1,2 л - обеспечивает правильную работу ТРВ
- Прессостат защиты от низкого давления (Данфос) - гарантирует защиту компрессора и холодильного контура от попадания влаги и сгорания при разгерметизации и засоре
- Воздухоохладитель с увеличенной теплообменной поверхностью - снижает усушку продукта за счет максимально приближенной температуры кипения фреона к температуре воздуха в витрине
- Конденсатор с увеличенной площадью - гарантирует работоспособность в тяжелых климатических условиях
- Вентиляторы воздухоохладителя и конденсатора на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток (Германия) для большей надежности
- 2 клапана шредера на низком и высоком давлении - сервисные функции для быстрой диагностики и ремонта
- Запорный ручной шаровой вентиль на жидкостной линии - сервисная функция для замены компонентов без потери фреона
- Электрический соленоидный вентиль (Данфос) - защищает компрессор от гидроудара при запуске, ускоряет процесс оттаивания
- Фильтр осушитель увеличенного объема (33 грамма) - гарантирует отсутствие влаги, увеличивает ресурс
- Компоненты агрегата собраны с использованием припоя с содержанием серебра 15% - гарантирует герметичность и пластичность шва при перепадах температур и вибрации
- Контроллер Данфос - обеспечивает простоту настройки и обслуживания
- Частотный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора и воздухоохладителя - увеличивает срок службы вентиляторов, позволяет настроить работу агрегата для различных условий внешней среды и под различный продукт
- Защитное закаленное стекло

- Неохлаждаемый объем
- Полочное размещение продуктов в 3 яруса

- Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала с помощью раздвижных створок витрины

- Отсутствие доступа к продуктам со стороны потребителя
- Ниша со стороны рабочего персонала для хранения кухонного инвентаря

- Регулируемые опоры
- Уникальная система крепления кронштейнов и запатентованная система крепления фасадов
- Светодиодная подсветка в нише фасадной части и подсветка внутреннего объема

- Возможность смены фасада

Опционально доступно к заказу:

- Внутренняя полка в нише модуля
- Створчатые дверки для ниши модуля
- Столешница из нержавеющей стали толщиной 12 мм
- Направляющая из натурального дерева с проставками из металла
- Комплект колес
- Фасад любого цвета по RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.