

Коммерческое предложение от 26.01.2026**Котел пищеварочный Марихолодмаш КПЭТ 60/9****Цена с НДС: 122 378 руб.****Артикул: 899583****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Количество ТЭНов	3
Диаметр котла, мм	425
Объем, л	60
Тип	стационарный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9
Ширина, мм	640
Глубина, мм	1015
Высота, мм	860
Вес (без упаковки), кг	95
Вес (с упаковкой), кг	145

Пищеварочный газовый котел [Марихолодмаш КПЭТ60/9](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, десертов, других блюд, а также для кипячения воды. 3 режима работы котла - слабый, средний и максимальный. Датчик сухого хода для защиты ТЭНов, возможность регулировки высоты. Материал конструкции, ТЭНов и рабочей емкости - нержавеющая сталь AISI 304 (толщина 1.5 мм).

Технические характеристики:

- Кран для слива жидкости из котла: 1/2 дюйма
- Метка верхнего уровня залива воды
- Возможность регулировки высоты при помощи опор
- Системы защиты:
 - предохранительный клапан срабатывает при достижении давления 0,05-0,065 мПа
 - электроконтактный манометр с пределом срабатывания 0,02-0,045 мПа
- Номинальная потребляемая мощность одного ТЭНа: 3 кВт
- Номинальная потребляемая мощность одного блока ТЭНов: 9 кВт
- Количество блоков ТЭНов: 1 шт

- Количество ТЭНов: 3 шт
- Время разогрева воды в рабочем объеме: 45 мин.
- Давление в паровой рубашке: 20-45 кПа
- Давление воды в водопроводной системе: 100÷589 кПа
- Объем заливаемой воды в пароводяную рубашку: 10,7 л
- Размеры в упаковке: 850x1130x1200

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.