

**Коммерческое предложение от 22.01.2026****Котел пищеварочный Марихолодмаш КПЭТ 100/9****Цена с НДС: 165 514 руб.****Артикул: 672702****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Тип подключения</b>	электричество
<b>Количество ТЭНов</b>	6
<b>Диаметр котла, мм</b>	652
<b>Объем, л</b>	100
<b>Тип</b>	стационарный
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	9
<b>Ширина, мм</b>	840
<b>Глубина, мм</b>	1015
<b>Высота, мм</b>	860
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	121
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	175

Пищеварочный газовый котел [Марихолодмаш КПЭТ 100/9](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, десертов, других блюд, а также для кипячения воды. 3 режима работы котла - слабый, средний и максимальный. Датчик сухого хода для защиты ТЭНов, возможность регулировки высоты. Материал конструкции, ТЭНов и рабочей емкости - нержавеющая сталь AISI 304 (толщина 1.5 мм).

**Технические характеристики:**

- Кран для слива жидкости из котла: 1/2 дюйма
- Метка верхнего уровня залива воды
- Возможность регулировки высоты при помощи опор
- Системы защиты:
  - предохранительный клапан срабатывает при достижении давления 0,05-0,065 мПа
  - электроконтактный манометр с пределом срабатывания 0,02-0,045 мПа
- Номинальная потребляемая мощность одного ТЭНа: 3 кВт
- Номинальная потребляемая мощность одного блока ТЭНов: 9 кВт
- Количество блоков ТЭНов: 2 шт
- Количество ТЭНов: 6 шт
- Время разогрева воды в рабочем объеме: 55 мин.

- Давление в паровой рубашке: 20-45 кПа
- Давление воды в водопроводной системе: 100÷589 кПа
- Объем заливаемой воды в пароводянную рубашку: 19,5 л
- Размеры в упаковке: 1050x1130x1200

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.