

Коммерческое предложение от 26.01.2026

Котел пищеварочный Марихолодмаш КПЭТ 160/9

Цена с НДС: 151 515 руб.

Артикул: **113466**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Количество ТЭНов	6
Диаметр котла, мм	652
Объем, л	160
Тип	стационарный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	18
Ширина, мм	840
Глубина, мм	1015
Высота, мм	860
Вес (без упаковки), кг	127
Вес (с упаковкой), кг	181

Пищеварочный газовый котел [Марихолодмаш КПЭТ 160/9](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, десертов, других блюд, а также для кипячения воды. 3 режима работы котла - слабый, средний и максимальный. Датчик сухого хода для защиты ТЭНов, возможность регулировки высоты. Материал конструкции, ТЭНов и рабочей емкости - нержавеющая сталь AISI 304 (толщина 1.5 мм).

В комплект поставки входит мотокран воды в чашу котла и пароводяную рубашку.

Технические характеристики:

- Кран для слива жидкости из котла: 1/2 дюйма
- Метка верхнего уровня залива воды
- Возможность регулировки высоты при помощи опор
- Системы защиты:
 - предохранительный клапан срабатывает при достижении давления 0,05-0,065 мПа
 - электроконтактный манометр с пределом срабатывания 0,02-0,045 мПа
- Номинальная потребляемая мощность одного ТЭНа: 3 кВт
- Номинальная потребляемая мощность одного блока ТЭНов: 9 кВт
- Количество блоков ТЭНов: 2 шт
- Количество ТЭНов: 6 шт

- Время разогрева воды в рабочем объеме: 60 мин.
- Давление в паровой рубашке: 20-45 кПа
- Давление воды в водопроводной системе: 100÷589 кПа
- Объем заливаемой воды в пароводяную рубашку: 19,5 л
- Размеры в упаковке: 1050x1130x1200

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.