

**Коммерческое предложение от 17.01.2026****Тоннельная посудомоечная машина Gabino LM-T-2000-L****Цена с НДС: 542 304 руб.****Артикул: 621650****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Цикл мойки, сек.</b>	82
<b>Размер кассеты, мм</b>	500x500
<b>Максимальный диаметр тарелок, мм</b>	440
<b>Максимальная высота стаканов, мм</b>	440
<b>Производительность, корзин/час</b>	160
<b>Подключение к горячей воде</b>	Да
<b>Дозатор ополаскивающего средства</b>	Да
<b>Дозатор моющего средства</b>	Да
<b>Помпа слива</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	34.4
<b>Ширина, мм</b>	2145
<b>Глубина, мм</b>	770
<b>Высота, мм</b>	2120
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	310
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	374

Тоннельная посудомоечная машина [Gabino LM-T-2000-L](#) предназначается для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Моющее и ополаскивающее средство подается автоматически. Двухстенный корпус с теплоизолирующим зазором и секцией сушки. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304.

*В комплект поставки входят 3 кассеты для мытья тарелок, 1 для стаканов и чашек, 1 для столовых приборов.*

**Технические характеристики:**

- Загрузка посуды: слева
- Производительность: 2000 тарелок/час

- Температура мойки: 55 °C
- Температура ополаскивания: 85 °C
- Температура водопроводной сети: 5 °C
- Толщина зазора: 15 мм
- Автоматическое наполнение ванны водой
- Раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания
- Постоянный контроль температуры и уровня воды в ванной и в бойлере
- Опционально могут быть заказаны предмоечный стол (TPL-T) и стол для чистой посуды (TDE-T)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.