

Коммерческое предложение от 17.06.2026

Тоннельная посудомоечная машина Gabino LM-T-2000-L (левая)

Цена с НДС: 624 198 руб.

Артикул: **621650**

Под заказ



| | |
|----------------------------------|---------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Цикл мойки, сек. | 82 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 440 |
| Максимальная высота стаканов, мм | 440 |
| Производительность, корзин/час | 160 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Помпа слива | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 34.4 |
| Ширина, мм | 2145 |
| Глубина, мм | 770 |
| Высота, мм | 2120 |
| Вес (без упаковки), кг | 310 |
| Вес (с упаковкой), кг | 374 |

Тоннельная посудомоечная машина [Gabino LM-T-2000-L](#) предназначена для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Моющее и ополаскивающее средство подается автоматически. Двухстенный корпус с теплоизолирующим зазором и секцией сушки. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304.

В комплект поставки входят 3 кассеты для мытья тарелок, 1 для стаканов и чашек, 1 для столовых приборов.

Технические характеристики:

- Загрузка посуды: слева
- Производительность: 2000 тарелок/час

- Температура мойки: 55 °C
- Температура ополаскивания: 85 °C
- Температура водопроводной сети: 5 °C
- Толщина зазора: 15 мм
- Автоматическое наполнение ванны водой
- Раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания
- Постоянный контроль температуры и уровня воды в ванной и в бойлере
- Опционально могут быть заказаны предмоечный стол (TPL-T) и стол для чистой посуды (TDE-T)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.