

## Коммерческое предложение от 28.06.2026

### Кофемашина Franke A400 MS EC 1G H1

**Цена с НДС: 806 097 руб.**

Артикул: **434720**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Швейцария
Емкость контейнера для отработанного кофе	80
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	0.9
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.8
Ширина, мм	340
Глубина, мм	600
Высота, мм	744
Вес (без упаковки), кг	38
Вес (с упаковкой), кг	41.8

Кофемашина [Franke A400 MS EC 1G H1](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов для управления и демонстрации рекламы, встроенной кофемолкой высокой точности помола с керамическими жерновками, интегрированной молочной системой Milk System и системой предсмачивания кофейной таблетки.

#### Технические характеристики:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)

- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Трубка вывода пара позволяет вспенивать молоко вручную (приобретается отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC) с добавляемой вручную чистящей жидкостью
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Разнообразие холодильных модулей (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 140 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 186 чашек/час
  - Капучино: 93 чашки/час
  - Кофе: 92 чашки/час
  - Горячая вода: 116 чашек/час
- Объем бойлера:
  - Для пара: 0,9 л
  - Для кофе: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 88 до 180 мм
- Цвет:
  - Корпус: черный
  - Передняя панель: черный

#### **Опционально доступны к заказу:**

- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Бункер для воды (4 л) с выводом воды в каплесборник или канализацию (недоступен в комплектации с SU12 EC или Chill&Cup EC)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножи (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad
  - QR-код сканер
  - PinPad с QR-код сканером
  - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник KE200 EC
- Холодильник KE200 EC на пьедестале (для версии с бункером для воды)
- Холодильник SU05 EC
- Холодильник SU12 EC

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.