

Коммерческое предложение от 03.11.2025

Кофемашина Franke A400 1G H1



Цена с НДС: 740 778 руб.

Артикул: 873014

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Швейцария
Емкость контейнера для отработанного кофе	80
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	0.9
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Группа	регулируемая
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.8
Ширина, мм	340
Глубина, мм	600
Высота, мм	744
Вес (без упаковки), кг	38
Вес (с упаковкой), кг	41.8

Кофемашина Franke A400 1G H1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов для управления и демонстрации рекламы, встроенной кофемолкой высокой точности помола с керамическими жерновами, интегрированной молочной системой Milk System и системой предсмачивания кофейной таблетки.

Технические характеристики:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром для фильтр-кофе
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)

- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность:
 - Сутки: 100 чашекГод: 30000 чашек
- Объем бойлера:
 - Для пара: 0,9 лДля кофе: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр 16 мм, длина 2000 мм
 - ∘ Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг CaO/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: от 88 до 180 мм
- Цвет:
 - Корпус: черный
 - Передняя панель: черный

Опционально доступны к заказу:

- First Shot предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Бункер для воды (4 л) с выводом воды в каплесборник или канализацию (недоступен в комплектации с SU12 EC или Chill&Cup EC)
- Запираемые бункеры оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - OR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером
 - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.