COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 06.08.2025

Шкаф холодильный POLAIR CM114-Gm (R290, 2 педали) Alu

Цена с НДС: 185 980 руб.

Артикул: **912447**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 0 до 6
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1400
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	1402
Глубина, мм	925
Высота, мм	1960
Вес (без упаковки), кг	188
Вес (с упаковкой), кг	218

Холодильный шкаф POLAIR CM114-Gm серии Grande-m предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: многофункциональная контрольная панель
- Верхнее расположение агрегата
- Возможность подключения шкафа к системам дистанционного мониторинга и записи данных в журнал контроллера (с использованием сетевой карты)

- Возможность передачи данных через Bluetooth
- Хладагент: R290
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Регулировка ножек по высоте
- 2 педали для открывания дверей
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 6 кВт/ч х сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530х650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490х988х2125 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Bluetooth-модуль для передачи данных
- Колеса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.