COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 11.11.2026

# Кофемашина Franke A300 MS EC 1G H1 W4



**Цена с НДС: 665 575 руб.**

Артикул: **425452**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Швейцария |
| **Тип кофе** | зерновой |
| **Разновидность кофемашины** | суперавтомат |
| **Емкость контейнера для кофе, кг** | 0.5 |
| **Количество групп** | 1 |
| **Встроенная кофемолка** | Да |
| **Подключение к водопроводу** | Да |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 2.3 |
| **Ширина, мм** | 270 |
| **Глубина, мм** | 587 |
| **Высота, мм** | 545 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 23 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 25.3 |

Кофемашина Franke MS EC 1G H1 W4 предназначена для приготовления кофе и офейных напитков на предприятиях общественного питания, торговли, офисах и отелях. Управление при помощи сенсорного экрана 8": возможность программирования 100 напитков, демонстрации от 6 до 20 напитков на дисплее, возможность использования в зонах самообслуживания.

**Технические характеристики:**

- Отображение на экране пошаговой инструкции по эксплуатации, настройке и очистке
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 2 типа заварочного узла: 43 и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков
- Интегрированная молочная система Milk System (MS), взбивающая молоко паром для получения "классической" теплой молочной пены и теплого молока
- Новый проточный бойлер, благодаря которому нагрев воды необходимого объема и температуры осуществляется непосредственно перед приготовлением напитка, обеспечивая высокую энергоэффективность
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Автоматизированная система очистки Easy Clean (EC) - простой, безопасный и гигиеничный способ

ежедневного ухода за кофемашиной (чистящая жидкость добавляется вручную)
- Автоматическое удаление накипи с помощью сменного встраиваемого картриджа - уникальная запатентованная система (только в модели A300)
- Фиксированная высота узла выдачи
- Откидная подставка под чашку для эспрессо
- Вариативность комплектаций и модулей для решения конкретных целевых задач заказчика
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
    - Эспрессо:
        - Наполнение 1 чашки: 124 чашки/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 164 чашки/час
    - Кофе:
        - Наполнение 1 чашки: 77 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 98 чашек/час
    - Капучино: 92 чашки/час
    - Горячая вода: 90 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
    - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
    - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
    - Давление воды: от 80 до 800 кПа
    - Макс. жесткость воды: 60 мг CaO/л (6 °dH)
    - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
    - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: 175 мм
- Высота подставки под чашку: 105 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)
- Увеличенный бункер для кофейных зерен
- Бункер для сухих продуктов
- Двойной бункер для сухих продуктов
- Вывод пара S1 для ручного вспенивания молока
- Запираемые бункеры и запираемые фронтальные дверцы
- Холодильник для молока Franke KE200 EC
- Холодильник для молока Franke SU03 EC

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.