

## Коммерческое предложение от 10.08.2025

## Кофемашина Franke A400 FM CM 1G H1 + холодильник SU05 CM

# **Цена с НДС: 1 388 185 руб.**

Артикул: 956176



#### Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Швейцария
Емкость контейнера для отработанного кофе	80
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	0.9
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Группа	регулируемая
Подключение, В	220
Мощность, кВт	5.1
Ширина, мм	610
Глубина, мм	600
Высота, мм	744
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	69.3

Кофемашина Franke A400 FM CM 1G H1 + SU05 CM предназначена для приготовления кофе и офейных напитков на предприятиях общественного питания, торговли, офисах и отелях. Управление при помощи сенсорного экрана 8": возможность программирования 100 напитков, возможность использования в зонах самообслуживания. Кофемашина оснащена заварочными узлами 3 типов: 43 мм, 50 мм для эспрессо, кофейных и молочных напитков и 50 мм с игольчатым фильтром для фильтр-кофе. Встроенная кофемолка высокой точности помола с жерновами из керамики.

### Технические характеристики:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов

- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Трубка вывода пара позволяет вспенивать молоко вручную (приобретается отдельно)
- Система автоматизированной очистки Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 140 чашек/час
    - Приготвление 2 чашек одновременно: 186 чашек/час
  - Капучино: 93 чашки/час
  - ∘ Кофе: 92 чашки/час
  - Горячая вода: 116 чашек/час
- Объем:
  - Бойлер кофемашины:
    - Для пара: 0,9 лДля кофе: 0,9 л
  - ∘ Холодильник: 5 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Мощность:
  - Кофемашина: от 2,4 до 2,8 кВтХолодильник: от 1,95 до 2,3 кВт
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр 16 мм, длина 2000 мм
  - ∘ Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг CaO/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 88 до 180 мм
- Габариты:
  - Кофемашина: 340x600x744 ммХолодильник: 270x475x586 мм
- Bec:
- Кофемашина: 38 кгХолодильник: 25 кг
- Цвет:
  - Кофемашина:
    - Корпус: черный
    - Передняя панель: черный
  - Холодильник: черный

#### Опции (заказываются отдельно):

- First Shot предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Бункер для воды (4 л) с выводом воды в каплесборник или канализацию
- Запираемые бункеры оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad

- OR-код сканер
- PinPad с QR-код сканеромОборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.