

Коммерческое предложение от 29.06.2026

Кофемашина Franke A400 FM CM 1G H1 + холодильник SU05 CM

Цена с НДС: 1 414 873 руб.

Артикул: **956176**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Швейцария
Емкость контейнера для отработанного кофе	80
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	0.9
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	5.1
Ширина, мм	610
Глубина, мм	600
Высота, мм	744
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	69.3

Кофемашина [Franke A400 FM CM 1G H1 + SU05 CM](#) предназначена для приготовления кофе и офейных напитков на предприятиях общественного питания, торговли, офисах и отелях. Управление при помощи сенсорного экрана 8": возможность программирования 100 напитков, возможность использования в зонах самообслуживания. Кофемашина оснащена заварочными узлами 3 типов: 43 мм, 50 мм для эспрессо, кофейных и молочных напитков и 50 мм с игольчатым фильтром для фильтр-кофе. Встроенная кофемолка высокой точности помола с жерновами из керамики.

Технические характеристики:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)

- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Трубка вывода пара позволяет вспенивать молоко вручную (приобретается отдельно)
- Система автоматизированной очистки Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо:
 - Наполнение 1 чашки: 140 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 186 чашек/час
 - Капучино: 93 чашки/час
 - Кофе: 92 чашки/час
 - Горячая вода: 116 чашек/час
- Объем:
 - Бойлер кофемашины:
 - Для пара: 0,9 л
 - Для кофе: 0,9 л
 - Холодильник: 5 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Мощность:
 - Кофемашина: от 2,4 до 2,8 кВт
 - Холодильник: от 1,95 до 2,3 кВт
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 88 до 180 мм
- Габариты:
 - Кофемашина: 340x600x744 мм
 - Холодильник: 270x475x586 мм
- Вес:
 - Кофемашина: 38 кг
 - Холодильник: 25 кг
- Цвет:
 - Кофемашина:
 - Корпус: черный
 - Передняя панель: черный
 - Холодильник: черный

Опции (заказываются отдельно):

- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Бункер для воды (4 л) с выводом воды в каплесборник или канализацию
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножи (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - QR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером

- Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.