COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Кофемашина Franke A600 MS EC 1G H1 черная



Цена с НДС: 1 031 363 руб.

Артикул: **701518**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Швейцария
Емкость контейнера для отработанного кофе	110от 60 до 110
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	0.9
Емкость контейнера для кофе, кг	2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.8
Ширина, мм	340
Глубина, мм	600
Высота, мм	796
Вес (без упаковки), кг	38
Вес (с упаковкой), кг	41.8

Кофемашина Franke A600 MS EC 1G H1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов для управления в 2 рабочих режимах и возможностью демонстрации рекламных предложений. Кофемашина оснащена системой предсмачивания кофейной таблетки и встроенной кофемолкой высокой точности помола с жерновами из керамики. Заварочные узлы 3 типов: 43 мм, 50 мм (экспрессо, кофейные и молочные напитки), 50 мм с игольчатым фильтом (для фильтр-кофе).

Технические характеристики:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Интегрированная молочная система Milk System (MS) обеспечивает оптимальное качество теплой молочной пены

- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
    - Эспрессо:
        - Наполнение 1 чашки: 150 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 194 чашки/час
    - Кофе с молоком:
        - Наполнение 1 чашки: 100 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 121 чашка/час
    - Капучино:
        - Наполнение 1 чашки: 98 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 160 чашек/час
    - Горячая вода: 164 чашки/час
- Объем бойлера:
    - Для кипятка/пара: 0,9 л
    - Для кофе: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
    - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
    - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
    - Давление воды: от 80 до 800 кПа
    - Макс. жесткость воды: 60 мг CaO/л (6 °dH)
    - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
    - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
    - Корпус: черный
    - Передняя панель: черная

Опционально доступны к заказу:

- Система интеллектуального заваривания IQFlow
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены и автоматической системой подачи воздуха
- Встроенный бункер для воды (4 л)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
    - PinPad
    - QR-код сканер
    - PinPad с QR-код сканером
    - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.