

Коммерческое предложение от 04.04.2026

Кофемашина Franke A600 FM EC 1G H1 черная

Цена с НДС: 1 249 586 руб.

Артикул: **400285**

Под заказ



| | |
|---|--------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Швейцария |
| Емкость контейнера для отработанного кофе | от 60 до 110 |
| Тип кофе | зерновой |
| Разновидность кофемашины | суперавтомат |
| Объем бойлера, л | 0.9 |
| Емкость контейнера для кофе, кг | 2 |
| Количество групп | 1 |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Капучинатор | Да |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Ширина, мм | 340 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 796 |
| Вес (без упаковки), кг | 38 |
| Вес (с упаковкой), кг | 41.8 |

Кофемашина [Franke A600 FM EC 1G H1](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов для управления в 2 рабочих режимах и возможностью демонстрации рекламных предложений. Кофемашина оснащена системой предсмачивания кофейной таблетки и встроенной кофемолкой высокой точности помола с жерновами из керамики. Заварочные узлы 3 типов: 43 мм, 50 мм (экспрессо, кофейные и молочные напитки), 50 мм с игольчатым фильтром (для фильтр-кофе).

Технические характеристики:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности - требует модуль MU EC (приобретается отдельно)

- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- 2 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC) с добавляемой вручную чистящей жидкостью
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Разнообразие холодильных модулей (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо:
 - Наполнение 1 чашки: 150 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 194 чашки/час
 - Кофе с молоком:
 - Наполнение 1 чашки: 100 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 121 чашка/час
 - Капучино:
 - Наполнение 1 чашки: 98 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 160 чашек/час
 - Горячая вода: 164 чашки/час
- Объем бойлера:
 - Для кипятка/пара: 0,9 л
 - Для кофе: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
 - Корпус: черный
 - Передняя панель: черная

Опционально доступны к заказу:

- Система интеллектуального заваривания IQFlow
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены и автоматической системой подачи воздуха
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - QR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером
 - Оборудование для телеметрии
- Сиропная станция FS3 на 3 сиропа (недоступна с UC05, в версии с SU12 Twin устанавливается только с правой стороны от кофемашины)

- Сиропная станция FU3 на 3 сиропа, под прилавком (недоступна с UC05)
- Подогреватель чашек A-Series
- [Холодильник KE200 EC](#)
- [Холодильник SU05 EC](#)
- [Холодильник SU12 EC](#)
- [Холодильник SU12 EC Twin](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.