COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Кофемашина Franke A800 FM EC 1G H1 черная



Цена с НДС: 1 534 378 руб.

Артикул: **414226**

Под заказ

Страна-производитель	Швейцария
Емкость контейнера для отработанного кофе	110от 60 до 110
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	0.9
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.9
Ширина, мм	340
Глубина, мм	600
Высота, мм	796
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	64

Кофемашина Franke A800 FM EC 1G H1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 10.4" для управления в 3 рабочих режимах и возможностью демонстрации рекламных предложений. Кофемашина оснащена системой предсмачивания кофейной таблетки и встроенной кофемолкой высокой точности помола с жерновами из керамики. Заварочные узлы 3 типов: 43 мм, 50 мм (экспрессо, кофейные и молочные напитки), 50 мм с игольчатым фильтом (для фильтр-кофе).

Технические характеристики:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 3 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)

- 3 отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Разнообразие холодильных модулей (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
    - Эспрессо: 160 чашек/час
    - Кофе с молоком: 130 чашек/час
    - Американо / Лонг блэк: 130 чашек/час
    - Заварной кофе: 130 чашек/час
    - Горячий шоколад: 140 чашек/час
    - Горячая вода: 200 чашек/час
- Объем бойлера:
    - Для кофе: 0,9 л
    - Для кипятка: 0,9 л
    - Для пара: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
    - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
    - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
    - Давление воды: от 80 до 800 кПа
    - Макс. жесткость воды: 60 мг CaO/л (6 °dH)
    - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
    - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
    - Передняя панель: черный глянцевый
    - Корпус: черный

Опционально доступны к заказу:

- Система интеллектуального заваривания IQFlow
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая/третья кофемолки с бункерами для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8 кг (третья кофемолка вместо бункера для сухих продуктов)
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада (второй бункер вместо третьей кофемолки)
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены и автоматической системой подачи воздуха
- Система "Два типа молока" (только для холодильника SU12, недоступна с Twin)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице (недоступно при использовании совместно с холодильником UC05)
- Носик для выдачи кофе для кофейника/термоса (вместо вывода пара)
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашин/модулей (недоступны для UC05)
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
    - PinPad
    - QR-код сканер
    - PinPad с QR-код сканером
    - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series
- Сиропная станция FS3 на 3 сиропа (недоступна с холодильником UC05, SU12 Twin установка только к правой к/м)
- Сиропная станция FU3 на 3 сиропа, под прилавком (недоступна с холодильником UC05)
- Холодильник KE200 EC (с подставкой)

- Холодильник SU05 EC
- Холодильник SU12 EC
- Холодильник SU12 EC Twin

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.