COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 06.08.2025

Кофемашина Franke A1000 FM CM 1G H1 антрацит

Цена с НДС: 1 741 990 руб.

Артикул: **549385**

Есть в наличии

Страна-производитель	Швейцария
Емкость контейнера для отработанного кофе	от 60 до 110
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	0.9
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Группа	регулируемая
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.9
Ширина, мм	340
Глубина, мм	600
Высота, мм	796
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	64

Кофемашина Franke A1000 FM CM 1G H1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 10.4" для управления в 3 рабочих режимах и возможностью демонстрации рекламных предложений. Кофемашина оснащена системой предсмачивания кофейной таблетки и встроенной кофемолкой высокой точности помола с жерновами из керамики. Заварочные узлы 3 типов: 43 мм, 50 мм (экспрессо, кофейные и молочные напитки), 50 мм с игольчатым фильтом (для фильтр-кофе).

Технические характеристики:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности

- Возможность установки до 3 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- 3 отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
    - Эспрессо:
        - Наполнение 1 чашки: 160 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 238 чашек/час
    - Кофе / крем-кофе:
        - Наполнение 1 чашки: 109 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 141 чашек/час
    - Кофе с молоком:
        - Наполнение 1 чашки: 158 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 260 чашек/час
    - Капучино:
        - Наполнение 1 чашки: 149 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 200 чашек/час
    - Латте макиато:
        - Наполнение 1 чашки: 114 чашек/час
        - Приготвление 2 чашек одновременно: 200 чашек/час
    - Горячий шоколад: 129 чашек/час
    - Горячая вода: 165 чашек/час
- Объем бойлера:
    - Для кофе: 0,9 л
    - Для кипятка: 0,9 л
    - Для пара: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
    - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
    - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
    - Давление воды: от 80 до 800 кПа
    - Макс. жесткость воды: 60 мг CaO/л (6 °dH)
    - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
    - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
    - Передняя панель: антрацит
    - Корпус: черный

Опционально доступны к заказу:

- Внешняя молочная система MU FM EC для интеграции в холодильник заказчика для 1 или 2 типов молока (недоступна с Twin)
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая/третья кофемолки с бункерами для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8 кг (третья кофемолка вместо бункера для сухих продуктов)
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада (второй бункер вместо третьей кофемолки)
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены и автоматической системой подачи воздуха
- Система "Два типа молока" (только для холодильника SU12, недоступна с Twin)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной

- Носик для выдачи кофе для кофейника/термоса (вместо вывода пара)
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашин/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
    - PinPad
    - OR-код сканер
    - PinPad с QR-код сканером
    - Оборудование для телеметрии
- Сиропная станция FS6 на 6 сиропов
- Сиропная станция FU6 на 6 сиропов, под прилавком
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник SU12 FM CM
- Холодильник SU12 FM CM Twin

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.