

## Коммерческое предложение от 03.05.2026

### Кофемашина Franke A1000 FM CM 1G H1 антрацит

**Цена с НДС: 1 782 592 руб.**

Артикул: **549385**

Под заказ



|   |              |
|---|--------------|
| Страна-производитель                      | Швейцария    |
| Емкость контейнера для отработанного кофе | от 60 до 110 |
| Тип кофе                                  | зерновой     |
| Разновидность кофемашины                  | суперавтомат |
| Объем бойлера, л                          | 0.9          |
| Емкость контейнера для кофе, кг           | 1.2          |
| Количество групп                          | 1            |
| Встроенная кофемолка                      | Да           |
| Капучинатор                               | Да           |
| Подключение к водопроводу                 | Да           |
| Подключение, В                            | 380          |
| Мощность, кВт                             | 7.9          |
| Ширина, мм                                | 340          |
| Глубина, мм                               | 600          |
| Высота, мм                                | 796          |
| Вес (без упаковки), кг                    | 58           |
| Вес (с упаковкой), кг                     | 64           |

Кофемашина [Franke A1000 FM CM 1G H1](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 10.4" для управления в 3 рабочих режимах и возможностью демонстрации рекламных предложений. Кофемашина оснащена системой предсмачивания кофейной таблетки и встроенной кофемолкой высокой точности помола с жерновыми из керамики. Заварочные узлы 3 типов: 43 мм, 50 мм (эспрессо, кофейные и молочные напитки), 50 мм с игольчатым фильтром (для фильтр-кофе).

#### Технические характеристики:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности
- Возможность установки до 3 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)

- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- 3 отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 160 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 238 чашек/час
  - Кофе / крем-кофе:
    - Наполнение 1 чашки: 109 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 141 чашек/час
  - Кофе с молоком:
    - Наполнение 1 чашки: 158 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 260 чашек/час
  - Капучино:
    - Наполнение 1 чашки: 149 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 200 чашек/час
  - Латте макиато:
    - Наполнение 1 чашки: 114 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 200 чашек/час
  - Горячий шоколад: 129 чашек/час
  - Горячая вода: 165 чашек/час
- Объем бойлера:
  - Для кофе: 0,9 л
  - Для кипятка: 0,9 л
  - Для пара: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
  - Передняя панель: антрацит
  - Корпус: черный

#### **Опционально доступны к заказу:**

- Внешняя молочная система MU FM EC для интеграции в холодильник заказчика для 1 или 2 типов молока (недоступна с Twin)
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая/третья кофемолки с бункерами для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8 кг (третья кофемолка вместо бункера для сухих продуктов)
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада (второй бункер вместо третьей кофемолки)
- Вывод пара для ручного вспенивания молока
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены и автоматической системой подачи воздуха
- Система "Два типа молока" (только для холодильника SU12, недоступна с Twin)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Носик для выдачи кофе для кофейника/термоса (вместо вывода пара)

- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашин/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad
  - QR-код сканер
  - PinPad с QR-код сканером
  - Оборудование для телеметрии
- Сиропная станция FS6 на 6 сиропов
- Сиропная станция FU6 на 6 сиропов, под прилавком
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник [SU12 FM CM](#)
- Холодильник [SU12 FM CM Twin](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.