

## Коммерческое предложение от 30.06.2026

### Кофемашина Franke S700 2G H1 S2 черная

**Цена с НДС: 1 537 673 руб.**

Артикул: **107922**

#### Под заказ



Страна-производитель	Швейцария
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Емкость контейнера для кофе, кг	2.4
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.8
Ширина, мм	340
Глубина, мм	600
Высота, мм	796
Вес (без упаковки), кг	38
Вес (с упаковкой), кг	41.8

Кофемашина [Franke S700 2G H1 S2](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Возможно использование в зонах самообслуживания. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8" для управления в 2 рабочих режимах и возможностью демонстрации рекламных предложений. Кофемашина оснащена системой предсмачивания кофейной таблетки и встроенной кофемолкой высокой точности помола с жерновами из керамики. Заварочные узлы 3 типов: 43 мм, 50 мм (эспрессо, кофейные и молочные напитки), 50 мм с игольчатым фильтром (для фильтр-кофе).

#### Технические характеристики:

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (на основе эспрессо)
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow:
  - Программирование времени экстракции для каждого напитка
  - Программирование вкусового профайла для каждого напитка
  - Соблюдение вкусовых профайлов в реальном времени
  - Отсутствие необходимости настройки жерновов
  - Стабильное качество от чашки к чашке
  - Наслаждение непровзойденным качеством и разнообразием вкусов
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры пара

- Усовершенствованная конструкция паровика с увеличенным углом поворота вперед и в сторону
- 2 увеличенных кофейных бункера с ручками и отдельными кофемолками с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- 3 отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара
- Отдельный мощный паровой бойлер с 2 нагревательными тенями, обеспечивающий непрерывную и обильную подачу пара
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Градиентная подсветка передней панели
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков
- Высокая производительность при небольших габаритах
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 160 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 238 чашек/час
  - Кофе:
    - Наполнение 1 чашки: 109 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 141 чашка/час
  - Горячая вода: 164 чашки/час
- Объем емкостей для зерен:
  - Сзади слева: 1,8 кг
  - Спереди слева: 0,6 кг
- Объем бойлера:
  - Для кофе: 0,9 л
  - Для горячей воды: 0,9 л
  - Паровой: 1,7 л
- Уровень шума: 90 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
  - Корпус: черный
  - Передняя панель: черный

#### **Опционально доступны к заказу:**

- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры пара и автоматической системой подачи воздуха для вспенивания молока до заданной температуры (вместо Автостим S2)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Регулируемые ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad
  - QR-код сканер
  - PinPad с QR-код сканером
  - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.