

Коммерческое предложение от 22.01.2026**Шкаф комбинированный POLAIR CC214-G (R290)****Цена с НДС: 214 756 руб.****Артикул: 846699****Есть в наличии**

| | |
|---|-------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Исполнение двери | глухая |
| Температурный режим охлаждения, °C | от 0 до 6 |
| Температурный режим заморозки, °C | -18 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 1400 |
| Объем холодильной части | 700 л |
| Объем морозильной части | 700 л |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Ширина, мм | 1402 |
| Глубина, мм | 925 |
| Высота, мм | 2028 |
| Вес (без упаковки), кг | 214 |
| Вес (с упаковкой), кг | 244 |

Комбинированный шкаф [POLAIR CC214-G](#) серии Grande предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 14,5 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490x988x2125 мм
- Объём упаковки: 3,35 м³

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.