

Коммерческое предложение от 02.05.2026

Фризер для мороженого Pasmо S230F

Цена с НДС: 545 369 руб.

Артикул: **161624**

Есть в наличии



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Количество емкостей	2
Тип установки	настольный
Объем одной емкости, л	9.5
Производительность, кг/час	30
Объем, л	19
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	520
Глубина, мм	770
Высота, мм	969
Вес (без упаковки), кг	168
Вес (с упаковкой), кг	183

Настольный фризер [Pasmо S230F](#) предназначен для приготовления мягкого мороженого, замороженного йогурта, муссов и сорбетов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. В аппарате используется эффективная система динамического охлаждения. Управление при помощи панели с символьным меню, 2 дисплеями и кнопками AUTO (запуск приготовления порции), STAND BY (режим ожидания: предварительное охлаждение для оптимизации приготовления в жаркую погоду и ночное хранение оставшейся смеси в бункере при оптимальной температуре), CYCLE (повторное охлаждение и взбивание смеси при низкой интенсивности выгрузки), WASH (быстрая очистка бункера), OFF (отмена текущей программы) и UP/DOWN (увеличение/уменьшение твердости консистенции смеси) и светодиодных индикаторов MIX LOW (обозначает низкий уровень смеси, предотвращая замерзание цилиндра) и READY (готовность продукта к выгрузке). Фризер оснащен 2 бункерами с крышками, 2 цилиндрами с шнеками, диспенсером с 3 рукоятками, воздушным насосом, подставкой с каплесборником и устойчивыми опорами. Материал корпуса - нержавеющая сталь (матовая поверхность), материал емкости, шнека и аэраторной трубки - пищевая нержавеющая сталь SS304, материал рукоятки и фиксирующих винтов диспенсера - хромированный металл.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a
- 2 высокопроизводительных компрессора Aspera с преобразователями для плавного запуска и возможности

длительной непрерывной работы

- Регулируемые аэрационные трубки с заливными отверстиями разного диаметра для коррекции интенсивности насыщения и консистенции смеси
- Агитаторы (лопастные мешалки) в бункерах для поддержания необходимой консистенции смеси, в том числе предварительно охлажденной
- Сложная архитектура шнеков с дополнительными съемными лопастями для тщательного равномерного перемешивания продукта в процессе подачи
- Трансмиссия с безременной редукцией и низким уровнем шума
- Стационарные датчики уровня смеси в емкостях
- Самодиагностика неисправностей с индикацией кодов на дисплеях
- Рукоятки с пружинным возвратным механизмом для предотвращения вытекания продукта
- Обтекаемая форма емкостей для предотвращения размножения микроорганизмов, легкости очистки и дезинфекции
- Простота и безопасность эксплуатации
- Эргономичный дизайн
- Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 38 °C
- Диапазон температуры в режиме ночного хранения: от 1 до 4,5 °C
- Номинальная сила тока: 20 А
- Производительность: 30 л/ч
- Длительность быстрой очистки (с интервалом повтора менее 1 мин.): 5 мин. (1 мин.)
- Объем цилиндра: 1,6 л
- Ширина диспенсера: 100 мм
- Габариты в упаковке: 880x650x1100 мм
- Опционально может быть заказан светодиодный светильник в форме мороженого

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.