COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Посудомоечная машина Hobart 504-60B

Артикул: **792010**



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	150от 60 до 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	360
Максимальная высота стаканов, мм	360
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.4
Ширина, мм	576
Глубина, мм	604
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	56
Вес (с упаковкой), кг	61.6

Посудомоечная машина Hobart 504-60B серии EcoMax предназначается для мойки кастрюль, тарелок, столовых приборов, бокалов, стаканов, гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Управление при помощи электронной панели, 2 цикла мойки. Машина оснащена термостопом (функция отключения при низких температурах), устройством предотвращения обратного потока, дверью с двойной обшивкой и электронными датчиками температуры. Материал рамы, панели и бака - нержавеющая сталь 1.4301.

В комплекте поставки корзина для мойки тарелок P-18-12, универсальная плоская корзина B-00-07, контейнер для мойки столовых приборов, заливной и сливной шланги.

Технические характеристики:

- Рециркуляция и малый объем воды, необходимый для ополаскивания
- Автоматический гигиенический цикл слива с самопромывкой
- Моечный рукав и рукав ополаскивателя из полипропилена с запатентованными широкоугольными веерными насадками для максимальной производительности
- Полноразмерные сетчатые фильтры моечной камеры и входной сетчатый фильтр моечного насоса для обеспечения надежности и бесперебойности работы машины
- Совместима с кассетами любого размера до 500x500 мм - решетчатая полка из нержавеющей стали подходит для кассет всех размеров
- Задние ролики и регулируемые передние ножки для большего удобства чистки
- Имеет сертификат WaterMark
- Не подходит для использования с системой обратного осмоса
- Производительность:
    - Тарелки: 1080 шт./час
    - Стаканы: 2160 шт./час
- Объем моечной камеры: 25 л
- Потребление воды: 2,3 л
- Температура воды:
    - Мытье: от 55 до 65 °C
    - Ополаскивание: 82 °C
- Мощность:
    - Нагреватель: 1,8 кВт
    - Насос: 0,34 кВт
- Высота загрузки: 360 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.