

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Купольная посудомоечная машина Hobart 603-60A

Цена с НДС: 298 569 руб.

Артикул: **960605**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	440
Максимальная высота стаканов, мм	440
Производительность, корзин/час	55
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7
Ширина, мм	635
Глубина, мм	742
Высота, мм	1960
Вес (без упаковки), кг	100
Вес (с упаковкой), кг	110

Посудомоечная машина купольного типа [Hobart 603-60A](#) серии EcoMax Plus предназначена для мойки тарелок, стаканов и бокалов, столовых приборов, кастрюль, гастроемкостей, противней и прочего кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Управление при помощи электронной панели Smartonic.

В комплекте поставки корзина для мойки тарелок P-18-12, универсальная плоская корзина B-00-07 и контейнер для мойки столовых приборов на 8 отделений CB8.

Опционально доступны к заказу смягчитель воды, внешняя система очистки воды и задняя панель для машин с островным расположением.

Технические характеристики:

- Замкнутый с 4 сторон купол экономит электроэнергию за счет сохранения температуры и влажности теплого воздуха
- Световые индикаторы работы и температуры
- Глубокая моечная камера с сетчатым фильтром
- Система "Intensiv" - за один цикл используется меньше воды, что помогает экономить моющее средство, воду и энергию
- Умная технология Accurinse - обеспечивает использование всего 2,5 литра воды за цикл, позволяя сократить расходы на воду, электроэнергию, моющие средства и ополаскиватель до 30%
- Отдельные верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава
- Широкоугольные форсунки Vector - усовершенствованная конструкция обеспечивает мощное и тщательное ополаскивание
- Усовершенствованная система ополаскивания обеспечивает оптимальное распределение воды при постоянной температуре 82 °C
- Автоматический гигиенический цикл слива с самопромывкой при выключении машины
- Нагнетательный насос ополаскивания
- Встроенный дренажный насос позволяет быстро слить отработанную воду
- Встроенные насосы для моющего и ополаскивающего средств - точная дозировка для гарантированного качества результатов
- Двухступенчатая система фильтрации, помогающая уменьшить засоры и защитить ополаскивающий насос
- Воздушный зазор класса "А" для предотвращения перетекания грязной воды обратно из посудомоечной машины в водопроводную воду
- Легко поддается чистке - всего 6 съемных элементов для очистки
- Эргономичная ручка по всему периметру купола
- Одобрена агентством WRAS
- Объем моечной камеры: 23 л
- Потребление воды: 2,8 л/корзина
- Температура воды:
 - Мытье: 60 °C
 - Ополаскивание: 82 °C
- Макс. температура подключаемой воды: 60 °C
- Давление воды: от 0,8 до 6,0 бар
- Уровень шума: 67 дБ
- Мощность:
 - Ополаскивательная помпа: 0,73 кВт
 - Нагреватель: 2,5 кВт
- Высота загрузки: 440 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.