

Коммерческое предложение от 30.06.2026

Купольная посудомоечная машина Hobart 615-60C

Цена с НДС: 271 403 руб.

Артикул: **828451**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	440
Максимальная высота стаканов, мм	440
Производительность, корзин/час	55
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.1
Ширина, мм	635
Глубина, мм	742
Высота, мм	1915
Вес (без упаковки), кг	102
Вес (с упаковкой), кг	112.2

Посудомоечная машина купольного типа [Hobart 615-60C](#) серии EcoMax Plus предназначена для мойки тарелок, стаканов и бокалов, столовых приборов, кастрюль, гастроемкостей, противней и прочего кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Управление при помощи электронной панели.

В комплекте поставки корзина для мойки тарелок и контейнер для мойки столовых приборов.

Опционально может быть заказан смягчитель воды.

Технические характеристики:

- Закрытый с 4 сторон купол экономит электроэнергию за счет сохранения температуры и влажности теплого

воздуха

- Простое в использовании электронное управление с 3 циклами мойки
- Электронные датчики температуры
- Автоматический гигиенический цикл слива с самопромойкой
- Отключение при низких температурах (термостоп)
- Нагнетательный насос ополаскивания
- Глубокая моечная камера со скошенными углами без сварных швов
- Моечный рукав из полипропилена и рукав ополаскивателя из нержавеющей стали с запатентованными широкоугольными веерными насадками для максимальной производительности
- Входной сетчатый фильтр моечного насоса для обеспечения надежности и бесперебойности работы машины
- Подходит для мытья посуды и стаканов любого типа, в том числе для гостроемкостей типа GN 1/1 (необходимы дополнительные корзины с открытым концом - не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно)
- Заливной шланг и шнур питания в комплекте
- Имеет сертификат WaterMark
- Объем моечной камеры: 21 л
- Потребление воды: 2,3 л
- Температура воды:
 - Мытье: от 55 до 65 °C
 - Ополаскивание: 82 °C
- Макс. температура подключаемой воды: 60 °C
- Давление воды: от 0,5 до 6,0 бар
- Мощность нагревателя: 2,5 кВт
- Высота загрузки: 440 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.