

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

Электрический конвектомат Distform Mychef Snack Air-S 4 GN 1/1, right opening (KSS4100D)

**Цена с НДС: 208 920 руб.**

Артикул: **547194**

Под заказ



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Гарантия                      | 24 мес.       |
| Страна-производитель          | Испания       |
| Количество уровней            | 4             |
| Тип подключения               | электричество |
| Тип габаритности/противня     | GN 1/1        |
| Расстояние между уровнями, мм | 75            |
| Температурный режим, °C       | от 30 до 260  |
| Управление                    | электронное   |
| Автоматическая мойка          | Нет           |
| Подключение, В                | 380           |
| Мощность, кВт                 | 6.3           |
| Ширина, мм                    | 760           |
| Глубина, мм                   | 760           |
| Высота, мм                    | 522           |
| Вес (без упаковки), кг        | 67            |
| Вес (с упаковкой), кг         | 74.1          |

Пароконвектомат **Distform Mychef Snack Air-S 4 GN 1/1 (KSS4100D)** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления различных блюд широкого спектра, а также выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. 2 режима работы - "конвекция" и "конвекция + пароувлажнение" (температура от 30 до 260 °C). Управление при помощи электронной панели с LED-дисплеем: 8 программ быстрого выбора, 3 фазы приготовления с индивидуальными параметрами для каждой. Материал рабочей камеры - нержавеющая сталь AISI304 18/10.

Опционально может быть заказан модуль Wi-Fi.

### Технические характеристики:

- Технология Fan Plus - равномерное приготовление пищи благодаря реверсивным турбинам с 2 скоростями.
- Технология SteamOut- система быстрого выведения влаги из камеры.
- Боковое правое открытие двери

- Автоматический разогрев печи (печь сигнализирует о готовности к загрузке продукта) до 180 °С за 4.4 мин
- Аудиовизуальная сигнализация
- Прямое пароувлажнение
- Максимальная загрузка на противень: 5 кг
- Подсоединительный размер трубы: 40 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.