COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Зонт вытяжной Abat ЗВВ-10-6/4М

Цена с НДС: 41 826 руб.

Артикул: **920276**

Под заказ



Страна-производитель	Россия
Тип установки	встраиваемый
Тип	вытяжной
Производительность, м³/ч	1400
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.12
Ширина, мм	1142.5
Глубина, мм	869
Высота, мм	310
Вес (без упаковки), кг	31
Вес (с упаковкой), кг	34.1

Вытяжной зонт Abat ЗВВ-10-6/4М используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах совместно с конвекционной печью КЭП-10П-01 для вытяжки и конденсации отработанного пара, очистки воздуха от паров жира и масла. 2 лабиринтных фильтра и герметичная ванна для сбора жира и конденсата.

Технические характеристики:

- Устанавливается в системе вытяжной вентиляции
- Состоит из 3 основных частей: корпуса, съемных лабиринтных фильтров и осевого вентилятора
- Фильтры легко вынимаются и их необходимо периодически очищать
- Включение зонта происходит при нажатии на кнопку "Старт" на панели управления конвекционной печи
- Разогретый воздух, насыщенный парами масла, жира и воды, всасывается осевым вентилятором в зонт, проходит сквозь фильтры и удаляется из помещения очищенным
- При ударе о стенки фильтра, имеющего лабиринтную структуру, пары масла, жира и воды конденсируются из-за температурного перепада на фильтре и стекают в специальную ванну
- Ванна зонта имеет сливную трубку с резьбой G 1/2", к которой необходимо присоединить шаровой кран для слива жидкости
- Устанавливается на конвекционную печь и подсоединяется к конвекционной печи с помощью шнура питания с заземлением из комплекта зонта
- Фиксируется с помощью винтов М5х20 к крыше конвекционной печи, на каждый винт продевается прокладка из комплекта для уплотнения соединения (предварительно нужно совместить трубки вывода пара с отверстиями в ванне зонта)
- Количество установленных вентиляторов: 1
- Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта: 0,4 м/сек.

- Мин. диаметр отводящей трубы и дымохода: 270 мм
- Длина шнура питания: 2 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.