COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К-04 с функцией стерилизации посуды



Цена с НДС: 242 694 руб.

Артикул: **531390**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Цикл мойки, сек.	140от 80 до 140
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	45
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	12
Ширина, мм	725
Глубина, мм	830
Высота, мм	1490
Вес (без упаковки), кг	109
Вес (с упаковкой), кг	145

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К-04 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах совместно с предмоечными столами СПМП-6-1, СПМП-6-3, СПМП-6-5, СПМП-6-7 и раздаточными столами СПМР-6-1 и СПМР-6-5 для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов и прочих столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Управление при помощи электронной панели. Материал разбрызгивателей - нержавеющая сталь AISI 321, материал облицовки и деталей, контактирующих с водой - нержавеющая сталь AISi 304.

В комплекте 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Технические характеристики:

- 2 режима мойки
- Ванна с скругленными углами

- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря раздельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Стерилизации посуды ультрафиолетовым излучением
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании
- Производительность по стаканам: 1400 шт./час
- Объем:
    - Бойлер: 10 л
    - Ванна: 30 л
- Расход за цикл:
    - Ополаскивающее средство: 1,8 мл
    - Моющее средство: 9 мл
    - Вода: 3 л
- Температура:
    - Мойка: 55 °C
    - Ополаскивание: 85 °C
    - Подключение: 5 °C
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
    - ТЭНы бойлера: 9 кВт
    - ТЭН ванны: 3 кВт
    - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.