

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Печь ротационная Abat РПШ-16-2/1Л + ТШГ-16-01

**Цена с НДС: 915 344 руб.**

Артикул: **235900**

Под заказ



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Гарантия                  | 12 мес.                                      |
| Страна-производитель      | Россия                                       |
| Тип подключения           | электричество                                |
| Тип габаритности/противня | GN 1/1, GN 2/1, 600x400 мм, хлебная форма №7 |
| Система вращения тележки  | платформа                                    |
| Время разогрева, мин      | 18   |
| Подключение, В            | 380  |
| Мощность, кВт             | 35.2   |
| Ширина, мм                | 1520   |
| Глубина, мм               | 1400   |
| Высота, мм                | 2145   |
| Вес (без упаковки), кг    | 580  |
| Вес (с упаковкой), кг     | 638  |

Ротационный пекарский шкаф [Abat РПШ-16-2/1Л](#) серии LIGHT предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно на предприятиях общественного питания и торговли. Режимы работы - предварительный разогрев камеры, конвекция (сухой нагрев до 270 °С), конвекция с паром (нагрев до 270 °С с периодическим впрыском пара) и программируемый режим. Панель управления с таймером. Возможность корректирования программ во время выпечки и отображения информации о режимах работы и аварийных ситуациях. Боковые и задняя стенки окрашены полимерной порошковой краской под "шагрень".

*В комплекте шпилька ТШГ-16-01 на 16 уровней.*

#### Технические характеристики:

- Память на 110 программ приготовления
- Инжекционный тип парообразования
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Увеличенное стекло двери позволяет следить за процессом приготовления даже в полностью загруженной камере
- Обновление программного обеспечения через USB-порт на панели управления
- После завершения процесса приготовления поворотная рама автоматически устанавливается в положение для выкатывания тележки-шпильки

- Степень защиты: IPx4
- Потребляемая мощность:
  - Номинальная: 35,12 кВт
  - Электродвигатель вентиляторов: 2x0,37 кВт
  - Электродвигатель вытяжки: 0,12 кВт
- Расход воды при работе в комбинированном режиме: 6 л/час
- Частота вращения:
  - Электродвигатель вентилятора: 1400 об/мин.
  - Поворотная рама: 1 об/мин.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.