

**Коммерческое предложение от 08.01.2026****Печь ротационная Abat РПШ-16-2/1Л + ТШГ-16-2/1****Цена с НДС: 885 632 руб.****Артикул: 770812****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Тип подключения</b>	электричество
<b>Тип гастроемкости/противня</b>	от GN 1/1 до GN 2/1
<b>Система вращения тележки</b>	платформа
<b>Время разогрева, мин</b>	18
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	35.2
<b>Ширина, мм</b>	1520
<b>Глубина, мм</b>	1400
<b>Высота, мм</b>	2145
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	580
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	638

Ротационный пекарский шкаф [Abat РПШ-16-2/1Л](#) серии LIGHT предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно на предприятиях общественного питания и торговли. Режимы работы - предварительный разогрев камеры, конвекция (сухой нагрев до 270 °C), конвекция с паром (нагрев до 270 °C с периодическим впрыском пара) и программируемый режим. Панель управлению с таймером. Возможность корректирования программ во время выпечки и отображения информации о режимах работы и аварийных ситуациях. Боковые и задняя стенки окрашены полимерной порошковой краской под "шагрень"

*В комплекте шпилька ТШГ-16-2/1 на 16 уровней.*

**Технические характеристики:**

- Память на 110 программ приготовления
- Инжекционный тип парообразования
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Увеличенное стекло двери позволяет следить за процессом приготовления даже в полностью загруженной камере
- Обновление программного обеспечения через USB-порт на панели управления
- После завершения процесса приготовления поворотная рама автоматически устанавливается в положение для выкатывания тележки-шпильки
- Степень защиты: IPx4

- Потребляемая мощность:
  - Номинальная: 35,12 кВт
  - Электродвигатель вентиляторов: 2x0,37 кВт
  - Электродвигатель вытяжки: 0,12 кВт
- Расход воды при работе в комбинированном режиме: 6 л/час
- Частота вращения:
  - Электродвигатель вентилятора: 1400 об/мин.
  - Поворотная рама: 1 об/мин.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.