

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Стол морозильный Turbo air CMWF-48-2D-2

Цена с НДС: 406 173 руб.

Артикул: **411701**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -25 до -17
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сзади
Исполнение двери	глухая
Столешница	с бортом
Количество ящиков	2
Гастронормированный	Да
Объем, л	345
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.37
Ширина, мм	1226
Глубина, мм	762
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	104
Вес (с упаковкой), кг	114.4

Морозильный стол [Turbo air CMWF-48-2D-2](#) предназначается для обработки, заморозки и длительного хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях общественного питания, торговли, производствах. Дверь с эргономичной ручкой. Стол установлен на 4 колеса (фронтальные со стопорами) и оснащен 2 ящиками. Материал корпуса и петель - нержавеющая сталь, материал задней стенки и пола - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Аналоговое управление
- Система оповещения

- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата: продлевание срока службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер: остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянно анализирует ситуацию и размораживает морозильный стол только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10 °С, сохраняя качество продукции
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Климатический класс: T(5) 45 °С
- Толщина стенок: 60 мм
- Опционально могут быть заказаны регулируемые ножки из нержавеющей стали или ABS-пластика

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.