

## Коммерческое предложение от 12.05.2026

### Стол морозильный Turbo air CMWF-60

**Цена с НДС: 410 210 руб.**

Артикул: **951611**

Под заказ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 24 мес.           |
| Страна-производитель    | Ю. Корея          |
| Температурный режим, °C | от -25 до -17     |
| Рабочая поверхность     | нержавеющая сталь |
| Количество дверей       | 2                 |
| Расположение агрегата   | сзади             |
| Исполнение двери        | глухая            |
| Столешница              | с бортом          |
| Гастронормированный     | Да                |
| Объем, л                | 506               |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.37              |
| Ширина, мм              | 1530              |
| Глубина, мм             | 762               |
| Высота, мм              | 850               |
| Вес (без упаковки), кг  | 118               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 129.8             |

Морозильный стол [Turbo air CMWF-60](#) предназначается для обработки, заморозки и длительного хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях общественного питания, торговли, производствах. 2 двери с эргономичными ручками. Стол установлен на 4 колеса (фронтальные со стопорами) и оснащен 2 регулируемые полками. Материал корпуса и петель - нержавеющая сталь, материал задней стенки и пола - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием.

#### Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Аналоговое управление
- Система оповещения
- Цифровая система контроля температуры NTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках

- морозильного стола
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата: продлевание срока службы оборудования, исключая возможность протечки
  - Запатентованный энергосберегающий контроллер: остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
  - Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
  - Интеллектуальная система разморозки: постоянно анализирует ситуацию и размораживает морозильный стол только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10 °С, сохраняя качество продукции
  - Пожаробезопасные стенки
  - Магнитные уплотнители
  - Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
  - Климатический класс: T(5) 45 °С
  - Толщина стенок: 60 мм
  - Опционально могут быть заказаны регулируемые ножки из нержавеющей стали или ABS-пластика

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.