

## Коммерческое предложение от 15.06.2026

### Стол холодильный Turbo air KGR15-2-600

**Цена с НДС: 246 943 руб.**

Артикул: **810494**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 1 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	2
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	прозрачная
Столешница	без борта
Объем, л	400
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	600
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	121

Холодильный стол [Turbo air KGR15-2-600](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для обработки ингредиентов, приготовления блюд, а также демонстрации и кратковременного охлаждения продуктов и напитков. 2 стеклянные двери, 2 регулируемые полки. Материал корпуса и дверных петель - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панели - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

#### Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Тип хладагента: R404a/R134a
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках холодильного стола
- Автоматическое управление
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах

соприкосновения с дверьми

- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
  - Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
  - Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
  - Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
  - Магнитные уплотнители
  - Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
  - Пожаробезопасные стенки
  - С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены
  - Климатический класс: T(5) +45 °C
  - Толщина стенок: 60 мм
  - Стол установлен на 4 ножки
- Опционально может быть заказано исполнение на 4 колесах (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.