

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Стол холодильный Turbo air KGWR18-3-750

Цена с НДС: 313 158 руб.

Артикул: **854217**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 1 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	3
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	прозрачная
Столешница	с бортом
Объем, л	516
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	1800
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	127
Вес (с упаковкой), кг	139.7

Холодильный стол [Turbo air KGWR18-3-750](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для обработки ингредиентов, приготовления блюд, а также демонстрации и кратковременного охлаждения продуктов и напитков. 3 стеклянные двери, 3 регулируемые полки. Материал корпуса и дверных петель - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панели - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Технические характеристики:

- Тип хладагента: R404a/R134a
- [Динамическое охлаждение](#)
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках холодильного стола
- Автоматическое управление
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми

- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
 - Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
 - Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
 - Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
 - Магнитные уплотнители
 - Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
 - Пожаробезопасные стенки
 - С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены
 - Климатический класс: T(5) +45 °C
 - Толщина стенок: 60 мм
 - Стол установлен на 6 колес
-
- Опционально могут быть заказаны фронтальные колеса со стопором и регулируемые ножки из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.