

Коммерческое предложение от 19.06.2026

Стол холодильный Turbo air KGWR9-1-750

Цена с НДС: 204 098 руб.

Артикул: **220985**

Под заказ



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Температурный режим, °C | от 1 до 8 |
| Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
| Количество дверей | 1 |
| Расположение агрегата | сбоку |
| Исполнение двери | прозрачная |
| Столешница | с бортом |
| Объем, л | 178 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.19 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 750 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 80 |
| Вес (с упаковкой), кг | 88 |

Холодильный стол [Turbo air KGWR9-1-750](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для обработки ингредиентов, приготовления блюд, а также демонстрации и кратковременного охлаждения продуктов и напитков. Стеклопанельная дверь и регулируемая полка. Материал корпуса и дверных петель - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панели - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Технические характеристики:

- Тип хладагента: R404a/R134a
- [Динамическое охлаждение](#)
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках холодильного стола
- Автоматическое управление
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверью

- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
 - Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
 - Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
 - Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
 - Магнитные уплотнители
 - Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
 - Пожаробезопасные стенки
 - С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены
 - Климатический класс: T(5) +45 °C
 - Толщина стенок: 60 мм
 - Стол установлен на 4 ножки
-
- Опционально может быть заказано исполнение на колесах (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.