COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

# Коммерческое предложение от 10.03.2026

## Стол морозильный Turbo air KUF12-3D-3-600

**Цена с НДС: 305 976 руб.**

Артикул: **855386**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Страна-производитель** | Ю. Корея |
| **Температурный режим, °C** | от -25 до -3 |
| **Рабочая поверхность** | нержавеющая сталь |
| **Количество дверей** | 1 |
| **Расположение агрегата** | сбоку |
| **Исполнение двери** | глухая |
| **Столешница** | без борта |
| **Количество ящиков** | 3 |
| **Объем, л** | 311 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.25 |
| **Ширина, мм** | 1200 |
| **Глубина, мм** | 600 |
| **Высота, мм** | 850 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 84 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 92.4 |

Морозильный стол Turbo air KUF12-3D-3-600 используется для охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Стол установлен на 4 регулируемых ножках, оснащен дверью с эргономичной ручкой, полкой 3 ящиками. Материал корпуса и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал уплотнения - ABS-пластик.

*Гастроемкости в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.*

**Технические характеристики:**

- Хладагент: R404a/R134a
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми

- Электронное управление
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Запатентованный энергосберегающий контроллер: остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы ящиков и дверцы, уменьшение износа направляющих и петель, плавное открытие
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм
- Вместимость ящиков: 3xGN 1/1 глубиной 150 мм
- Опционально может быть заказано исполнение на колесах (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.