

## Коммерческое предложение от 12.05.2026

### Салатетта Turbo air KSWR9-1-700

**Цена с НДС: 204 298 руб.**

Артикул: **946751**

Под заказ



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Гарантия                      | 24 мес.   |
| Страна-производитель          | Ю. Корея  |
| Температурный режим, °C       | от 0 до 8 |
| Количество дверей             | 1         |
| Расположение агрегата         | сбоку     |
| Тип gastronorm для салат-бара | GN 1/3    |
| Объем, л                      | 213       |
| Подключение, В                | 220       |
| Мощность, кВт                 | 0.19      |
| Ширина, мм                    | 900       |
| Глубина, мм                   | 700       |
| Высота, мм                    | 850       |
| Вес (без упаковки), кг        | 72        |
| Вес (с упаковкой), кг         | 79.2      |

Холодильный салат-бар [Turbo air KSWR9-1-700](#) предназначается для охлаждения, кратковременного хранения продуктов и приготовления салатов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол оснащен дверью с эргономичной ручкой и регулируемой полкой. Материал корпуса и дверных петель - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панели - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик, материал разделочной доски - пищевой полиэтилен.

*В комплекте 6 gastronorm GN 1/3 глубиной 220 мм*

#### Технические характеристики:

- Электронное управление
- Цифровая система контроля температуры NTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках салатетты
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор

- Высокотехнологичная система мониторинга: На цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Направляющие - конструктор: подходит любая по размеру GN глубиной до 220 мм
- Магнитные уплотнители
- Пожаробезопасные стенки
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Для уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
- Стол установлен на 4 колесах
  
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Толщина стенок: 60 мм
- Опционально могут быть заказаны фронтальные колеса со стопором, регулируемые ножки из нержавеющей стали, направляющие для линии раздачи и поликарбонатный козырек

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.