

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Салатетта Turbo air KSWR12-2-700

Цена с НДС: 224 485 руб.

Артикул: **613196**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 0 до 8
Количество дверей	2
Расположение агрегата	сбоку
Тип gastronorm для салат-бара	GN 1/3
Объем, л	309
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	85
Вес (с упаковкой), кг	93.5

Холодильный салат-бар [Turbo air KSWR12-2-700](#) предназначается для охлаждения, кратковременного хранения продуктов и приготовления салатов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол оснащен 2 дверями с эргономичными ручками и 2 регулируемыми полками. Материал корпуса и дверных петель - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панели - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик, материал разделочной доски - пищевой полиэтилен.

В комплекте 9 gastronorm GN 1/3 глубиной 220 мм

Технические характеристики:

- Электронное управление
- Цифровая система контроля температуры NTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках салатетты
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор

- Высокотехнологичная система мониторинга: На цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
 - Направляющие - конструктор: подходит любая по размеру GN глубиной до 220 мм
 - Магнитные уплотнители
 - Пожаробезопасные стенки
 - Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
 - Для уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
 - Стол установлен на 4 колесах
-
- Климатический класс: T(5) 45 °C
 - Тип хладагента: R-134A / R-404A
 - Толщина стенок: 60 мм
 - Опционально могут быть заказаны фронтальные колеса со стопором, регулируемые ножки из нержавеющей стали и поликарбонатный козырек

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.