

## Коммерческое предложение от 09.05.2026

### Стол холодильно-морозильный Turbo air KURF18-2D-6-700

**Цена с НДС: 446 548 руб.**

Артикул: **505879**

Есть в наличии



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Гарантия                           | 24 мес.       |
| Страна-производитель               | Ю. Корея      |
| Температурный режим, °C            | от -21 до 1   |
| Расположение агрегата              | сбоку         |
| Температурный режим охлаждения, °C | от 0 до 8     |
| Температурный режим заморозки, °C  | от -21 до -12 |
| Столешница                         | без борта     |
| Объем, л                           | 501           |
| Подключение, В                     | 220           |
| Мощность, кВт                      | 0.55          |
| Ширина, мм                         | 1800          |
| Глубина, мм                        | 750           |
| Высота, мм                         | 850           |
| Вес (без упаковки), кг             | 112           |
| Вес (с упаковкой), кг              | 123.2         |

Холодильно-морозильный стол [Turbo air KURF18-2D-6-700](#) предназначается для охлаждения и хранения продуктов, полуфабрикатов, напитков, а также раскатки теста и обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Материал корпуса и регулируемых ножек - нержавеющая сталь, материал задней и нижней стенок - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал регулируемых полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием.

#### Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Количество ящиков: 6
- Пожаробезопасные стенки толщиной 60 мм
- Холодильная и морозильная камеры на базе одного компрессора
- Электронное управление
- Функция переключения низкотемпературной камеры в среднетемпературную

- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках стола
- Подогрев корпуса
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Пожаробезопасные стенки
- С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) +45 °C
- Опционально может быть заказано исполнение на 6 колесах (фронтальные со стопорами)
- Вместимость ящиков: GN 1/1, глубиной 150 мм (ящик без дна)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.