

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Стол морозильный Turbo air KWF12-2D-2-750

Цена с НДС: 305 235 руб.

Артикул: **949178**

Под заказ



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Температурный режим, °C | от -25 до -3 |
| Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
| Количество дверей | 1 |
| Расположение агрегата | сбоку |
| Исполнение двери | глухая |
| Столешница | с бортом |
| Количество ящиков | 2 |
| Объем, л | 311 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.25 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 750 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 93 |
| Вес (с упаковкой), кг | 102.3 |

Морозильный стол [Turbo air KWF12-2D-2-750](#) используется для охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол установлен на 4 колесах, оснащен дверью и 2 ящиками с эргономичными ручками, а также регулируемой полкой. Материал корпуса и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Электронное управление

- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы ящиков и дверцы, уменьшение износа направляющих и дверных петель, плавное открытие
- Вместимость ящиков: 2xGN 1/1 глубиной 150мм
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.