

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Стол морозильный Turbo air KWF15-2-600

Цена с НДС: 245 480 руб.

Артикул: **726851**

Под заказ



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Температурный режим, °C | от -25 до -3 |
| Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение агрегата | сбоку |
| Исполнение двери | глухая |
| Столешница | с бортом |
| Объем, л | 342 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 93 |
| Вес (с упаковкой), кг | 102.3 |

Морозильный стол [Turbo air KWF15-2-600](#) используется для охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол установлен на 4 ножках, оснащен 2 дверьми с эргономичными ручками и 2 регулируемые полками. Материал корпуса и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми

- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель, плавное открытие
- С целью уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм
- Опционально может быть заказано исполнение на 4 колесах (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.