COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 09.10.2026

# Стол морозильный Turbo air KWF15-2-700

**Цена с НДС: 265 696 руб.**

Артикул: **977858**

**Есть в наличии**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Страна-производитель** | Ю. Корея |
| **Температурный режим, °C** | от -25 до -3 |
| **Рабочая поверхность** | нержавеющая сталь |
| **Количество дверей** | 2 |
| **Расположение агрегата** | сбоку |
| **Исполнение двери** | глухая |
| **Столешница** | с бортом |
| **Объем, л** | 425 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.37 |
| **Ширина, мм** | 1500 |
| **Глубина, мм** | 700 |
| **Высота, мм** | 850 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 93 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 102.3 |

Морозильный стол Turbo air KWF15-2-700 используется для охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол установлен на 4 ножках, оснащен 2 дверьми с эргономичными ручками и 2 регулируемыми полками. Материал корпуса и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

**Технические характеристики:**

- Хладагент: R404a/R134a

- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновенья с дверьми

- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель, плавное открытие
- С целью уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм
- Опционально может быть заказано исполнение на 4 колесах (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.