

Коммерческое предложение от 02.07.2026

Стол морозильный Turbo air KWF15-2D-2-750

Цена с НДС: 322 193 руб.

Артикул: **606892**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -25 до -3
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	с бортом
Количество ящиков	2
Объем, л	425
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.37
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	104
Вес (с упаковкой), кг	114.4

Морозильный стол [Turbo air KWF15-2D-2-750](#) используется для охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол установлен на 4 колесах (фронтальные со стопорами), оснащен регулируемой полкой и 2 ящиками. Материал корпуса и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в

- местах соприкосновения с дверьми
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
 - Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
 - Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
 - Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
 - Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
 - Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
 - Пожаробезопасные стенки
 - Магнитные уплотнители
 - Облегченная конструкция: увеличение срока службы двери и ящиков, уменьшение износа петель и направляющих, плавное открытие
 - С целью уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
 - Вместимость ящиков: 2 GN 1/1, глубиной 150 мм
 - Климатический класс: T(5) 45 °C
 - Толщина стенок: 60 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.