

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Стол морозильный Turbo air KWF9-3D-3-750

Цена с НДС: 288 278 руб.

Артикул: **470181**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -25 до -3
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	сбоку
Столешница	с бортом
Количество ящиков	3
Объем, л	213
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	900
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	86
Вес (с упаковкой), кг	94.6

Морозильный стол [Turbo air KWF9-3D-3-750](#) используется для охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол установлен на 4 регулируемых ножках, оснащен 3 ящиками. Материал корпуса и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Гастроёмкости в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Вместимость ящиков: 3 GN 1/1, глубиной 100 мм
- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми

- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель, плавное открытие
- С целью уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм
- Опционально может быть заказано исполнение на 4 колесах (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.