

Коммерческое предложение от 17.06.2026

Стол холодильный Turbo air KWR12-3D-3-750

Цена с НДС: 283 556 руб.

Артикул: **190820**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -3 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	с бортом
Количество ящиков	3
Объем, л	311
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	100
Вес (с упаковкой), кг	110

Холодильный стол [Turbo air KWR12-3D-3-750](#) используется для охлаждения и хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол установлен на 4 регулируемых ножках, оснащен 3 ящиками. Материал корпуса, ножек и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- [Динамическое охлаждение](#)
- Количество полок: 1
- Тип ящика: GN 1/1 глубиной 100 мм
- Пожаробезопасные стенки толщиной 60 мм

- Электронное управление
- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Боковое расположение компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Подогрев корпуса
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- Температура окружающей среды: 45 °C
- Опционально может быть заказан ящик с дном

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.