

Коммерческое предложение от 06.05.2026

Салатетта Turbo air KSR9-1-750

Цена с НДС: 185 725 руб.

Артикул: **702447**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 0 до 8
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Тип gastronorm для салат-бара	GN 1/3
Объем, л	213
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	900
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	79.2

Холодильный салат-бар [Turbo air KSR9-1-750](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и кратковременного хранения ингредиентов, а также для приготовления салатов. Дверь с эргономичной ручкой, регулируемая полка. Стол оснащен 4 колесами. Материал корпуса, дверных петель и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал уплотнения - ABS-пластик, материал полки - толстая стальная проволока с виниловым покрытием.

В комплекте 5 gastronorm GN 1/3 глубиной 220 мм

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Толщина пожаробезопасных стенок: 60 мм
- Электронное управление
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках салатетты
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа

приводит к негативным последствиям

- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: На цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Направляющие - конструктор: подходит любая по размеру GN глубиной до 220 мм
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Для уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Опционально может быть заказано исполнение на ножках из нержавеющей стали, фронтальные колеса со стопором и направляющие для линии раздачи

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.