COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 27.11.2026

Саладетта Turbo air KSR15-2-750



Цена с НДС: 246 600 руб.

Артикул: **731293**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 0 до 8
Количество дверей	2
Расположение агрегата	сбоку
Тип гастроемкости для салат-бара	GN 1/3
Объем, л	420
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	750
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	95
Вес (с упаковкой), кг	104.5

Холодильный салат-бар Turbo air KSR15-2-750 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и кратковременного хранения ингредиентов, а также для приготовления салатов. 2 двери с эргономичными ручками, 2 регулируемые полки. Стол оснащен 4 колесами. Материал корпуса, дверных петлей и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал уплотнения - ABS-пластик, материал полки - толстая стальная проволока с виниловым покрытием.

В комплекте 12 гастроемкостей GN 1/3 глубиной 220 мм

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Толщина пожаробезопасных стенок: 60 мм
- Электронное управление
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках саладетты
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа

приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: На цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Направляющие - конструктор: подходит любая по размеру GN глубиной до 220 мм
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Для уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Опционально может быть заказано исполнение на ножках из нержавеющей стали, фронтальные колеса со стопором и направляющие для линии раздачи

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.