

Коммерческое предложение от 20.03.2026

Стол холодильно-морозильный Turbo air KURF15-2D-4-700

Цена с НДС: 442 035 руб.

Артикул: **877983**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -21 до 1
Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим охлаждения, °C	от 0 до 8
Температурный режим заморозки, °C	от -21 до -12
Столешница	без борта
Количество ящиков	4
Объем, л	425
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	96
Вес (с упаковкой), кг	105.6

Холодильно-морозильный стол [Turbo air KURF15-2D-4-700](#) предназначается для охлаждения и хранения продуктов, полуфабрикатов, напитков, а также раскатки теста и обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Материал корпуса и регулируемых ножек - нержавеющая сталь, материал задней и нижней стенок - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал регулируемых полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Количество ящиков: 4
- Пожаробезопасные стенки толщиной 60 мм
- Холодильная и морозильная камеры на базе одного компрессора
- Электронное управление

- Функция переключения низкотемпературной камеры в среднетемпературную
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках стола
- Подогрев корпуса
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Пожаробезопасные стенки
- С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) +45 °C
- Опционально может быть заказано исполнение на 6 колесах (фронтальные со стопорами)
- Вместимость ящиков: GN 1/1, глубиной 150 мм (ящик без дна)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.