

Коммерческое предложение от 19.06.2026

Стол холодильный Turbo air KWR18-3GN-700

Цена с НДС: 282 777 руб.

Артикул: **513538**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 0 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	3
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	с бортом
Объем, л	538
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	1800
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	109
Вес (с упаковкой), кг	119.9

Холодильный стол [Turbo air KWR18-3GN-700](#) используется для охлаждения и хранения пищевых продуктов, а также для обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Динамическая система охлаждения. Стол установлен на 6 колесах, оснащен 3 дверцами с эргономичными ручками и 15 направляющими под гастроёмкости. Материал корпуса, ножек и направляющих - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панелей - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием, материал уплотнения - ABS-пластик.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- [Динамическое охлаждение](#)
- Пожаробезопасные стенки толщиной 60 мм
- Климатический класс: Т(5) +45 °С
- Автоматическое размораживание

- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя: предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру
- Регулируемые направляющие под гастроемкости
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены
- Опционально могут быть заказаны фронтальные колеса со стопорами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.