

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Шкаф комбинированный Turbo air KRF45-2HP

Цена с НДС: 475 618 руб.

Артикул: **313208**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Исполнение двери	глухая
Температурный режим охлаждения, °С	10от -5 до 10
Температурный режим заморозки, °С	от -25 до -3
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Объем, л	1152
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.37
Ширина, мм	1260
Глубина, мм	800
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	152
Вес (с упаковкой), кг	167.2

Комбинированный шкаф [Turbo air KRF45-2HP](#) используется для охлаждения, заморозки и длительного или краткосрочного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Материал корпуса - нержавеющая сталь, материал задней и нижней панели - оцинкованная сталь, материал теплоизоляции - полиуретан, материал уплотнения - АБС-пластик, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал полок - толстая проволока с виниловым покрытием.

Технические характеристики:

- Количество полок: 2
- Количество направляющих: 14 в холодильной части, 14 в морозильной части
- Температура окружающей среды: 38 °С
- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
 - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
 - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат

- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения и замораживания продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с возвратным механизмом и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.